

Technical Data Sheet

版本: CN 1.0

Tryruti 56

名称:			钛白粉					
	金 红石型钛白粉,	硅铝表面包覆改性。	具有优异的分散性、	遮盖力、	耐侯性、	高光泽、	高耐温	

金红石型钛白粉,硅铝表面包覆改性。具有优异的分散性、遮盖力、耐侯性、局光泽、局耐温 不黄变,450度1小时测试,对白度、光泽度基本没有影响。适合高耐候、抗老化、白度高、高光泽等产品 使用。

产品参数:

外观: (目测)	白色粉末			
晶型:	金红石型			
原始粒径(nm):	300			
表面处理成分:	铝、硅			
PH:	6.0-9.5			
吸油量:cc/100g	15-20			
干燥失重(%):	≤1.00			
振实密度(g/cm³):	0.90-1.30			
干白度(%):	≥91.00			
分散性: (将粉末分散在溶剂油/水中)	即易分散在油中,也易分散在水中			

产品特征及主要应用:

产品特征:

- 1、 高光泽、高白度、高耐候性
- 2、 原始粒径适中、粒径分布窄、遮盖力优
- 3、 表面改性,减少钛白粉粒径之间团聚,提升应用分散性能,通用性强
- 4、 低吸油量,增强产品流动性能



Technical Data Sheet

版本: CN 1.0

主要应用:

主要应用于涂料、油墨、胶粘剂、橡胶塑料及各类型母粒,皮革、印染等白色着色体系。

仓储信息:

产地:	中国
包装规格:	50 kg/桶
存储方法:	密封,阴凉干燥处避光保存
保质期:	3年

编制日期: 2018/11/25